

KI - 3216

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- metalowa zwarta obudowa

Wkrętarka wolnoobrotowa z prędkością 800 obr/min z momentem maksymalnym 17 Nm.

SAR - 39BPN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0.5 - 4.0 Nm
- szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgowym. Posiada regulację momentu obrotowego na zewnątrz korpusu

SAR - 45BPN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0.5 - 6.0 Nm
- szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgowym. Posiada regulację momentu obrotowego na zewnątrz korpusu

SAR - 48BPN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 1.0 - 6.0 Nm
- szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgowym. Posiada regulację momentu obrotowego na zewnątrz korpusu

SAR - 58BPD

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- maksymalny moment 13 Nm
- szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarka pneumatyczna z bezpośrednim przełożeniem napędu na końcówkę wkręcającą. Narzędzie przeznaczone do skręcania gabarytowych elementów drewnianych.



| Model | Obroty (/min) | Uchwyt (cal) | Wymiary (mm) | Zakres regulacji (Nm) | Poziom hałas (dBA) | Wejście zasilające (cal) | Masa (kg) | Ciśnienie robocze (bar) |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| KI-3216 | 800 | 1/4 | 200 | maks. 17 | - | 1/4 | 1.20 | 6.3 |
| SAR-39BPN | 1.600 | 1/4 | 165 x 154 x 36 | 0.5 - 4.0 | 72 | 1/4 | 0.6 | 6.3 |
| SAR-45BPN | 750 | 1/4 | 165 x 154 x 36 | 0.5 - 6.0 | 72 | 1/4 | 0.6 | 6.3 |
| SAR-48BPN | 1.700 | 1/4 | 165 x 154 x 36 | 1.0 - 6.0 | 76 | 1/4 | 0.87 | 6.3 |
| SAR-58BPN | 750 | 1/4 | 165 x 154 x 36 | maks. 13 | 76 | 1/4 | 0.87 | 6.3 |