

SP - 1850

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



Wkrętarka pneumatyczna z udarem do zastosowania wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność demontażu w trudno dostępnych miejscach.



Narzędzie szczególnie popularne wśród mechaników samochodowych oraz producentów stelaży meblowych. SP-1850 posiada 4- stopniową regulację siły, obrotowe wejście zasilające oraz łatwy w obsłudze przełącznik obrotów. Wkrętarka występuje w wersji z wrzecionem kwadratowym 3/8". Szczegółowe dane techniczne na stronie 24.

SP - 1800

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- wbudowany system "push-start"

Wkrętarka prosta z wewnętrzną regulacją siły dokręcania. Posiada przełącznik prawo-lewo.

SP - 1800A

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 5 - 13,6 Nm

Wkrętarka prosta z zewnętrznym pierścieniem regulacyjnym momentu. Nie posiada systemu PUSH-START.

SA - 6208

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- prędkość obrotowa: 1.800 / min

Wkrętarka prosta z wewnętrzną regulacją momentu dokręcania. Posiada system PUSH-START.

SA - 6213

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- prędkość obrotowa: 800 / min

Wkrętarka prosta z zewnętrzną regulacją momentu dokręcania. Ergonomiczna budowa narzędzia zwiększa komfort pracy.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SP-1850	10.000	3/8	137	5.0 - 50.0	6.2	87.4	1/4	0.46	6.3
SP-1800	1.800	1/4	250	5.0 - 15.0	0.8	81	1/4	1.09	6.3
SP-1800A	1.800	1/4	250	5.0 - 13.6	0.8	85	1/4	1.25	6.3
SA-6208	1.800	1/4	250	5.0 - 13.0	-	-	1/4	1.10	6.3
SA - 6213	800	1/4	268	5.0 - 16.0	-	-	1/4	1.20	6.3