

SAR - 39LBN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zastosowanie: wkręty 2,5 - 5,0
- moment obrotowy: 05 - 4.0 Nm

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Ergonomiczna budowa narzędzia zwiększa komfort pracy.

SAR - 45LBN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zastosowanie: wkręty 2,5 - 6,0
- moment obrotowy: 0.5 - 6.0 Nm

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Ergonomiczna budowa narzędzia zwiększa komfort pracy.

SAR - 48LBN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zastosowanie: wkręty 3,0 - 6,0
- moment obrotowy: 1.0 - 6.0 Nm

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Ergonomiczna budowa narzędzia zwiększa komfort pracy.

SAR - 58LBN

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zastosowanie: wkręty 3,0 - 7,0
- moment obrotowy: 1.0 - 9.0 Nm

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Ergonomiczna budowa narzędzia zwiększa komfort pracy.

SAR - 48LDN

Wiertarko- wkrętarka 1/4"



- prędkość obrotowa: 1.700 / min
- uchwyt samozaciskowy 10 mm

Pneumatyczna wiertarko- wkrętarka prosta z płynną regulacją siły dokręcania. Maksymalny moment siły 6.0 Nm.

SAR - 58LDN

Wiertarko- wkrętarka 1/4"



- prędkość obrotowa: 750 / min
- uchwyt samozaciskowy 10 mm

Pneumatyczna wiertarko- wkrętarka prosta z płynną regulacją siły dokręcania. Maksymalny moment siły 9.0 Nm.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Zakres regulacji (Nm)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-39LBN	1.800	1/4	140	280	0.5 - 4.0	1/4	0.60	6.3
SAR-45LBN	750	1/4	140	280	0.5 - 6.0	1/4	0.60	6.3
SAR-48LBN	1.700	1/4	195	-	1.0 - 6.0	1/4	0.84	6.3
SAR-58LBN	750	1/4	195	550	1.0 - 9.0	1/4	0.84	6.3
SAR-48LDN	1.700	1/4	244	550	6.0	1/4	1.0	6.3
SAR-58LDN	750	1/4	244	550	9.0	1/4	1.0	6.3