

SAR - 35BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0,3 - 2,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 38BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0,3 - 2,5 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 41BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0,5 - 3,5 Nm
- szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 47BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 1,0 - 5,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 48BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0,7 - 5,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 50BPB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 1,0 - 6,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarz kompozytowy z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-35BPB	2.200	1/4	180 x 33	0.3 - 2.0	74	1/4	0.64	6.3
SAR-38BPB	1.800	1/4	180 x 33	0.3 - 2.5	74	1/4	0.64	6.3
SAR-41BPB	1.000	1/4	180 x 33	0.5 - 3.5	74	1/4	0.64	6.3
SAR-47BPB	550	1/4	180 x 33	1.0 - 5.0	74	1/4	0.64	6.3
SAR-48BPB	1.800	1/4	215 x 39	0.7 - 5.0	74	1/4	0.98	6.3
SAR-50BPB	1.400	1/4	215 x 39	1.0 - 6.0	74	1/4	0.98	6.3