

SAR - 55PBP

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 1,2 - 7,5 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 60PBP

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 3,0 - 11,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SAR - 65PBP

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 3,0 - 18,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off”.
Dokładność dokręcania $\pm 3\%$.

SA - A691SDP

Wkrętarka pneumatyczna 3/8"



- zakres regulacji: 5,0 - 28,0 Nm
- sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off”
zapewnia dużą powtarzalność procesu.



Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-55PBP	1.000	1/4	215 x 39	1.2 - 7.5	74	1/4	0.98	6.3
SAR-60PBP	550	1/4	215 x 39	3.0 - 11.0	74	1/4	0.98	6.3
SAR-65PBP	300	1/4	215 x 39	3.0 - 18.0	78	1/4	1.1	6.3
SA-A691SDP	250	3/8	215 x 39	5.0 - 28.0	78	1/4	1.25	6.3