

## SA - H20AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.1 - 1.0 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

## SA - H30AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.2 - 2.0 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

## SA - H35AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.3 - 2.0 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

## SA - H40AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.5 - 3.3 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

## SA - H45AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.8 - 4.0 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

## SA - H48AB

Wkrętarz pneumatyczny 1/4"



- zakres regulacji: 0.7 - 5.0 Nm

Wkrętarz kątowy SHUT-OFF przeznaczony do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zastosowanie Wkręty gwintowane (mm)	Zastosowanie Wkręty samogwintujące (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Zakres regulacji (Nm)	Poziom hałasu (dBA)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SA-H20AB	1.000	1/4	270 x 29	1.7 - 3.3	1.3 - 2.7	250	0.1 - 1.0	74	0.66	6.3
SA-H30AB	1.900	1/4	270 x 29	2.2 - 4.5	1.7 - 3.5	250	0.2 - 2.0	74	0.66	6.3
SA-H35AB	2.200	1/4	270 x 29	2.4 - 4.2	2.0 - 3.5	250	0.3 - 2.0	74	0.66	6.3
SA-H40AB	1.000	1/4	270 x 29	2.3 - 5.2	2.2 - 4.2	250	0.5 - 3.3	74	0.66	6.3
SA-H45AB	800	1/4	270 x 29	3.2 - 5.7	2.7 - 4.4	250	0.8 - 4.0	74	0.66	6.3
SA-H48AB	1.800	1/4	345 x 37	2.9 - 5.8	2.6 - 4.7	500	0.7 - 5.0	74	1.20	6.3