

SA - H48AB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0.7 - 5.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

SA - H50AB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0.7 - 6.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

SA - H55AB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 1.0 - 7.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

SA - H60AB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 1.5 - 10.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

SA - H65AB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 3.0 - 18.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

SA - Q365ABSF

Wkrętarka pneumatyczna 3/8"



- zakres regulacji: 5.0 - 28.0 Nm

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zastosowanie Wkręty gwintowane (mm)	Zastosowanie Wkręty samogwintujące (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Zakres regulacji (Nm)	Poziom hałasu (dBA)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SA-H48AB	1.800	1/4	345 x 37	2.9 - 5.8	2.6 - 4.7	500	0.7 - 5.0	74	1.20	6.3
SA-H50AB	1.400	1/4	345 x 37	2.9 - 6.0	2.6 - 4.9	500	0.7 - 6.0	74	1.20	6.3
SA-H55AB	1.000	1/4	345 x 37	3.3 - 6.4	2.7 - 5.4	500	1.0 - 7.0	74	1.20	6.3
SA-H60AB	550	1/4	345 x 37	4.1 - 7.2	3.3 - 6.2	500	1,5 - 10.0	74	1.20	6.3
SA-H65AB	300	1/4	345 x 37	5.0 - 9.3	4.0 - 7.2	500	3,0 - 18.0	74	1.20	6.3
SA-Q365ABSF	250	3/8	338 x 37	4.7 - 8.3	6.0 - 10.3	600	5.0 - 28.0	72	1.40	6.3