

AT - 10PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,05 - 0,2 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

AT - 20PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,1 - 0,8 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

AT - 30PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,2 - 1,6 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

AT - 40PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,5 - 3,0 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

AT - 45PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,8 - 4,0 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

AT - 50PB

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



- zakres regulacji: 0,7 - 5,0 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Wymiary (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Zakres regulacji (Nm)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
AT-10PB	1.000	1/4	180 x 29	200	0.05 - 0.2	1.0	72	1/4	0.43	6.3
AT-20PB	1.000	1/4	180 x 29	200	0.1 - 0.8	1.0	72	1/4	0.43	6.3
AT-30PB	1.800	1/4	180 x 29	280	0.2 - 1.6	1.2	74	1/4	0.43	6.3
AT-40PB	1.000	1/4	180 x 29	280	0.5 - 3.0	1.2	74	1/4	0.43	6.3
AT-45PB	800	1/4	180 x 29	300	0.8 - 4.0	1.6	78	1/4	0.43	6.3
AT-50PB	1.400	1/4	215 x 37	550	0.7 - 5.0	2.5	78	1/4	0.77	6.3