

**ADS - 3005RD**

Wkrętarka pneumatyczna 1/4"



**POWASERT®**



Pneumatyczna wkrętarka do automatycznego wkręcania wkrętów, sterowana jednoręcznie, zalecana do prac w płaszczyźnie poziomej. Uruchomienie wkrętarki następuje automatycznie poprzez system "push-start" (dotyk-start) i steruje całym cyklem pracy.

Poprzez wymianę określonych elementów może również służyć do wkręcania wkrętów o różnych wymiarach, zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

Wymagany moment obrotowy uzyskuje się poprzez regulację nacisku sprężyny sprzęgła ślizgowego. Wkrętarka może być również wyposażona dodatkowo w wyłącznik działający w funkcji głębokości, na jaką powinien być wkręcony wkręt niezależnie od wymaganego momentu obrotowego.

Wkrętarki typu ADS RD współpracują z automatycznym podajnikiem wkrętów typu ADS-UF oraz ADS MF 2.



**ADS - UF**

Podajnik śrub - opis str. 21

Podajnik współpracujący z wkrętarkami POWASERT



**POWASERT®**

## WKRĘTARKI Z UCHWYTEM PISTOLETOWYM

Model	Obroty (/min)	Moment obrotowy (Nm)	Łeb wkręta ø (mm)	Trzon wkręta ø (mm)	Długość wkręta (mm)	Masa (kg)	Długość (mm)
<b>ADS 2265 RD</b>	1.650	2.2	5 - 6	2.4 - 3.0	10 - 20	1.1	340
<b>ADS 2260 RD</b>	1.600	2.2	6 - 8	3.0 - 4.0	10 - 35	1.2	370
<b>ADS 3005 RD</b>	2.000	5.1	6 - 8	3.0 - 4.0	10 - 35	1.5	370
<b>ADS 3010 RD</b>	2.000	5.1	7 - 9	3.5 - 4.5	10 - 45	1.6	400
<b>ADS 3310 RD</b>	2.000	5.1	8 - 10	4.0 - 5.0	40 - 55	1.7	470

## WKRĘTARKI Z UCHWYTEM PROSTYM

<b>ADS 2440 RD</b>	1.750	4.5	6 - 8	3.0 - 4.0	10 - 35	1.3	425
<b>ADS 2445 RD</b>	1.750	4.5	7 - 9	3.5 - 4.5	10 - 45	1.4	445
<b>ADS 2315 RD</b>	1.750	4.5	8 - 10	4.0 - 5.0	40 - 55	1.4	500