

SP - 7764

Klucz zapadkowy - MINI 1/4"



- małe gabaryty i niska masa 650 g
- mocna głowica robocza z regulacją kierunku obrotów

Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 33 Nm.

SP - 7250

Klucz zapadkowy - MINI 1/4"



- regulacja siły dokręcania 6 - 34 Nm
- ergonomiczna obudowa z tworzywem

Klucz zapadkowy mini 1/4" o maksymalnej mocy 34 Nm.

SP - 7760

Klucz zapadkowy 1/4"



- mała masa 650 g
- mocna głowica robocza z regulacją kierunku obrotów

Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 33 Nm.

SP - 7762

Klucz zapadkowy - MINI 3/8"



- regulacja siły dokręcania 6 - 33 Nm
- ergonomiczna obudowa z tworzywem

Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 33 Nm.

SP - 7130

Klucz zapadkowy 3/8"



- duża moc maksymalna 120 Nm

Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 120 Nm, prędkość robocza 180 obr/min. Mocna, ergonomiczna konstrukcja.

SP - 7722A

Klucz zapadkowy - MINI 3/8"



- mała masa, tylko 600g
- ergonomiczna obudowa z tworzywem

Mocny klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 40 Nm.

Model	Obroty (/min)	Wrzeciono (cal)	Monent obrotowy (Nm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Poziom hałasu (dBA)	Wibracje (m/s ²)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SP - 7764	220	1/4	33.0	95	195	82	3,5	0.65	6.3
SP - 7250	250	1/4	6.0 - 34.0	95	200	82	3,5	0.7	6.3
SP - 7760	220	1/4	33.0	110	200	82	3,5	0.6	6.3
SP - 7762	220	3/8	6.0 - 33.0	95	200	83	3,5	0.6	6.3
SP - 7130	180	3/8	120.0	120	270	84	3,5	1.3	6.3
SP - 7722A	500	3/8	10.0 - 40.0	-	155	-	-	-	6.3