

SAR - 48PD

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- lekka obudowa kompozytowa
- uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty

Profesjonalna wiertarka kompozytowa o prędkości obrotowej 1.700 obr/min.



SAR - 58PD

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- lekka obudowa kompozytowa
- uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 750 obr/min. Lekka i ergonomiczna konstrukcja.



SAR - 39DPN

Wiertarko- wkrętarka **10 mm**



- pierścień regulacyjny sprzęgła
- lekka obudowa kompozytowa
- prawe i lewe obroty

Profesjonalna wiertarka kompozytowa o prędkości obrotowej 1.600 obr/min.



SAR - 48DPN

Wiertarko- wkrętarka **10 mm**



- pierścień regulacyjny sprzęgła
- lekka obudowa kompozytowa
- prawe i lewe obroty

Profesjonalna wiertarka kompozytowa o prędkości obrotowej 1.700 obr/min.



SAR - 58DPN

Wiertarko- wkrętarka **10 mm**



- pierścień regulacyjny sprzęgła
- lekka obudowa kompozytowa
- prawe i lewe obroty

Profesjonalna wiertarka kompozytowa o prędkości obrotowej 750 obr/min.



KI - 5302

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- prawe obroty - dwie prędkości obrotowe
bieg pierwszy- 2.100 obr.; bieg drugi 1.100 obr.

Kompozytowa obudowa czyni to narzędzie bardzo lekkim, zwiększając przy tym efektywność pracy.



Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Siła (Nm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-48PD	1.700	10	-	159	0.92	1/4	76	6.3
SAR-58PD	750	10	-	159	0.92	1/4	76	6.3
SAR-39DPN	1.600	10	5.0 Nm	165	0.7	1/4	72	6.3
SAR-48DPN	1.700	10	7.0 Nm	214	1.05	1/4	76	6.3
SAR-58DPN	750	10	13.0 Nm	214	1.05	1/4	76	6.3
KI-5302	2.100 / 1.100	10	-	183	0.84	1/4	87	6.3