

**AL - 55**

Szlifierka trzpieniowa **3 mm**



- solidna, mocna obudowa
- 56.500 obr/min

Szlifierka trzpieniowa z tulejką zaciskową 3 mm i przewodem zasilającym z tłumikiem. Przeznaczona do prac przemysłowych.

**FG - 06 - 1**

Szlifierka trzpieniowa **3 mm**



- solidna, mocna obudowa
- 60.000 obr/min

Szlifierka trzpieniowa z tulejką zaciskową 3 mm i przewodem zasilającym z tłumikiem. Przeznaczona do prac przemysłowych.

**TURBO - 100**

Szlifierka trzpieniowa **3 mm**



- moc 0,05 kW
- zakres regulacji obrotów: 80.000 - 100.000 obr/min

Profesjonalna szlifierka turbinowa Fuji do prac przemysłowych. W zestawie z narzędziem akcesoria: mini naolejacz, klucze, przewód zasilający, oraz dwa łożyska.

**TURBO - 100A**

Szlifierka trzpieniowa **6 mm**



- moc 0,05 kW
- zakres regulacji obrotów: 80.000 - 100.000 obr/min

Profesjonalna szlifierka turbinowa Fuji do prac przemysłowych. W zestawie z narzędziem akcesoria: mini naolejacz, klucze, przewód zasilający, oraz dwa łożyska.

**AT - 606**

Szlifierka trzpieniowa **3 mm**



- 70.000 obr/min
- metalowa obudowa

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach warsztatowych.

**AT - 605**

Szlifierka trzpieniowa **3 mm**



- 60.000 obr/min
- mocna, metalowa obudowa z nakładką

Pneumatyczna szlifierka pneumatyczna z chwytem 3 mm o masie nie przekraczającej 130g! Bardzo lekka i mała przeznaczona do szlifowania, gratowania, grawerowania na stali, szkłe, kamieniu.

Model	Obroty (/min)	Tuleja mocująca (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
AL - 55	56.500	3	170	129	0.25	5.9
FG - 06 - 01	60.000	3	170	153	0.20	6.3
TURBO - 100	80.000 - 100.000	3	280	153	0.20	-
TURBO - 100A	80.000 - 100.000	6	280	153	0.20	-
AT - 606	70.000	3	-	135	0.135	6.3
AT - 605	60.000	3	-	135	0.13	6.3