

**101**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**3 mm**

**MURAKI LTD.**


- gumowa osłona korpusu
- tłumik hałasu
- 60.000 obr/min

Bardzo lekka- zaledwie 100g, oraz wyjątkowo cicha mikro-szlifierka. Przeznaczona do wyjątkowo precyzyjnych prac.

**301**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**6 mm**

**MURAKI LTD.**


- gumowa osłona korpusu
- tłumik hałasu
- 30.000 obr/min

Bardzo mocna i wyjątkowo cicha mikro-szlifierka. Posiada tłumik hałasu oraz uchwyt pokryty gumą co znacznie zmniejsza wibracje.

**Type - 3**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**3/6 mm**

**MURAKI LTD.**


- gumowa osłona korpusu
- tłumik hałasu
- 35.000 obr/min

Bardzo lekka a zarazem wytrzymała i bezawaryjna. Posiada płynną regulację obrotów. Zużyte powietrze wydostaje się z przodu.

**112**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**3 mm**

**MURAKI LTD.**


- gumowa osłona korpusu
- 45.000 obr/min
- tłumik hałasu

Profesjonalne szlifierki trzpieniowo-kątowe z głowicą 112°. Przeznaczone do prac frezami i kamieniami szlifierskimi.

**109**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**M7x0,75**

**MURAKI LTD.**


- zestaw: tarcze ścierne ø30mm, adaptor do tarcz ø30mm oraz kamień szlifierski ø30mm
- 25.000 obr/min

Profesjonalne szlifierki trzpieniowo-kątowe z głowicą 90°. Przeznaczone do prac frezami i kamieniami szlifierskimi.

**111**

Szlifierka trzpieniowa mikro

**M7x0,75**

**MURAKI LTD.**


- zestaw: tarcze ścierne ø30mm, adaptor do tarcz ø30mm oraz kamień szlifierski ø30mm
- 25.000 obr/min

Profesjonalne szlifierki trzpieniowo-kątowe z głowicą 112°. Przeznaczone do prac frezami i kamieniami szlifierskimi.

Model	Obroty (/min)	Tuleja mocująca (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
101	60.000	3	160	137	0.10	5 - 7
301	30.000	6	180	200	0.40	5 - 7
Type - 3	35.000	3 i 6	250	173	0.28	5 - 7
112	45.000	3	160	128	0.12	5 - 7
109	25.000	M7 x 0.75	160	124	0.14	5 - 7
111	25.000	M7 x 0.75	160	131	0.14	5 - 7