

SAR - 62PD

Wiertarka pneumatyczna **13 mm**



- lekka obudowa kompozytowa
- uchwyt samozaciskowy 13 mm
- prawe i lewe obroty

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 750 obr/min. Lekka i ergonomiczna konstrukcja.

SP - 1527KL

Wiertarka pneumatyczna **13 mm**



- duża moc
- solidna, metalowa obudowa
- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 13 mm
- prawe i lewe obroty

Japońska wiertarka wolnoobrotowa z uchwytem 13mm i prędkością 500 obr/min.

SA - 6120

Wiertarka pneumatyczna **13 mm**



- metalowa obudowa
- uchwyt na kluczyk 13 mm
- prawe i lewe obroty

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 800 obr/min. Dodatkowy chwyt boczny.

KI - 5406

Wiertarka pneumatyczna **13 mm**



- duża moc
- metalowa obudowa
- uchwyt na kluczyk 13 mm
- prawe i lewe obroty

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 500 obr/min. Dodatkowy chwyt boczny.



Uchwyty wiertarskie

Porta

Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-62PD	750	13	159	0.92	1/4	-	76	6.3
SP-1527KL	500	13	220	1.63	1/4	0.3	89	6.3
SA-6120	800	13	220	1.3	1/4	2.8	89	6.3
KI - 5406	500	13	230	1.95	1/4	2.8	89	6.3