

**C - 3851**

Szlifierka oscylacyjna

32



⇒ bendel



- skok iscyłaj 1,5 mm
- 2.500 obr/min

Szlifierka oscylacyjna mini z tarczą na rzep 32mm przeznaczona do prac wykończeniowych. Skok oscylacji 1,5mm.

**C - 3710A**

Szlifierka oscylacyjna

50



⇒ bendel



- skok iscyłaj 3,0 mm
- 16.000 obr/min

Szlifierka przeznaczona do profesjonalnych zastosowań przemysłowych oraz do pracy przy obróbce tworzyw sztucznych.

**KI - 6514 - A**

Szlifierka oscylacyjna

75



- skok iscyłaj 5,0 mm
- 16.000 obr/min
- komplet podkładek i papierów ściernych.

A3110V



A3111V



Szlifierka oscylacyjna z dwiema wymiennymi stopkami roboczymi o kształcie trójkąta i rombu.

**FS - 50A**

Szlifierka oscylacyjna

82 x 70



- niski poziom wibracji 1,7 m/s<sup>2</sup>
- 15.000 obr/min

Ergonomiczny kształt obudowy pozwala na wygodniejszą dłuższą pracę w narożach i innych trudno dostępnych miejscach.

**FS - 100C**

Szlifierka oscylacyjna

110 x 100



- niski poziom wibracji 1,7 m/s<sup>2</sup>
- 15.000 obr/min

Ergonomiczny kształt obudowy pozwala na wygodniejszą dłuższą pracę w narożach i innych trudno dostępnych miejscach.

Model	Obroty (/min)	Tarcza (mm)	Skok oscylacji (mm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Zużycie powietrza (l/min)	Wibracje (m/s <sup>2</sup> )	Poziom hałasu (dB)	Ciśnienie robocze (bar)
C - 3851	2.500	32	1.5	-	0.4	-	-	65	6.3
C - 3710A	16.000	50	3	-	0.7	-	-	80.4	6.3
KI - 6514 - A	16.000	75	5	160	0.89	113	2.5	83	6.3
FS - 50A	15.000	82 x 70	1.2	110	0.5	180	1.7	84	5.9
FS - 100C	20.000	110 x 100	1.5	140	0.5	200	1.7	84	5.9