

SP - 1524KL

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- solidna, metalowa obudowa
- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty



Wiertarka wolnoobrotowa z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 1.500 obr/min.

SA - 6110

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- solidna, metalowa obudowa
- profesjonalny uchwyt na kluczyk 10 mm
- prawe obroty



Wiertarka trzpieniowa z uchwytem 10 mm do prac w trudno dostępnych miejscach (np. czyszczenie wnętrza opon).

SAR - 48LDN

Wiertarko wkrętarka **10 mm**



- obudowa kompozytowa
- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty



Wiertarka z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 1.700 obr/min.

SAR - 58LDN

Wiertarko wkrętarka **10 mm**



- obudowa kompozytowa
- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty



Wiertarka wolnoobrotowa z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 750 obr/min.

PT - 33106

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- obudowa kompozytowa
- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe obroty



Wiertarka z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 2.600 obr/min. Lekka obudowa zwiększająca efektywność pracy.



Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Siła (Nm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SP-1524KL	1.500	10	-	208	0.98	1/4	2.2	87	6.3
SA-6110	2.500 P	10	-	200	0.91	1/4	2.5	87	6.3
SAR-48LDN	1.700	10	6.0	244	1.0	1/4	-	77	6.3
SAR-58LDN	750	10	9.0	244	1.0	1/4	-	77	6.3
PT-33106	2.600 P	10	-	210	0.78	1/4	2.5	82	6.3