

RH - 9509X Młotek pneumatyczny



- mocowanie: 12,7 mm
- częstotliwość: 900/min

Młotek przeznaczony do zakuwania nitów stalowych -max 8mm i aluminiowych - max 9,5mm.

CB13S Młotek pneumatyczny



Młotek przemysłowy przeznaczony na linie produkcyjne do wszelkiego rodzaju montaż uszornici, tulei, kołnierzy, uszczelnień olejowych.

FRH - 6A - 2 KIT Młotek pneumatyczny



ZESTAW:

1. Młotek FRH-6A-2 (OPIS STR. 56)
2. Mini naolejacz
3. Nypel 1/4" Typ R25
4. Sprężyny
5. Dłuta, 3 szt.



PT - 42204 KIT Młotek pneumatyczny



ZESTAW:

1. Młotek PT-422042. Mini naolejacz
3. Nypel 1/4" Typ R25
4. Sprężyna
5. Dłuta, 5 szt.

RH - 9509X KIT Młotek pneumatyczny



1. Młotek RH-9509X
2. Olej do narzędzi pneumatycznych
3. Nypel 1/4"
4. Regulator przepływu powietrza
5. Sprężyny
6. Taśma izolacyjna
7. Dłuta, 5 szt.

Model	Częstotliwość (Hz)	Średnica dłuta (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dB)	Ciśnienie robocze (bar)
RH - 9509X	900	12.7	450	275	2.7	-	-	6.3
CB13S	1	-	50	202	1.14	28.9	100	6.3