

KP - 4201

Nitownica do nitów zrywalnych



- do nitów aluminiowych: 2.4 - 4.8
- siła zaciągu 928 kgf

Bardzo lekka i poręczna nitownica. Przeznaczona do prac w warunkach warsztatowych i małej produkcji.



KP - 4203

Nitownica do nitów zrywalnych



- do nitów aluminiowych: 2.4 - 6.4
- siła zaciągu 1.428 kgf

Jedne z najpopularniejszych nitownic pneumatycznych używanych zarówno w budownictwie jak i montażu przemysłowym. Lekkie, poręczne i niezawodne.



SA - 8821V

Nitownica do nitów zrywalnych



- system podtrzymania nita
- do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
- siła zaciągu 1.090 kgf

Profesjonalna nitownica pozwalająca na pracę w każdej pozycji.



SA - 8823V

Nitownica do nitów zrywalnych



- system podtrzymania nita
- do nitów: 4.8; 6.4
- siła zaciągu 1.682 kgf

Profesjonalna nitownica pozwalająca na pracę w każdej pozycji.



AHR - 200

Nitownica do nitów zrywalnych



- 3- szczękowa
- do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
- siła zaciągu 890 kgf

Nitownica pneumatyczna 3- szczękowa do nitów aluminiowych i stalowych. Dedykowana do warsztatu oraz małej produkcji.



AHR - 300

Nitownica do nitów zrywalnych



- 3- szczękowa
- do nitów: 4.0; 6.4
- siła zaciągu 1.420 kgf

Nitownica 3- szczękowa dedykowana do warsztatu oraz małej produkcji. Duża siła zaciągu nita.



Model	Siła zaciągania (kg)	Średnica nitów \varnothing (mm)	Dł. skoku posuwistego (mm)	Wymiary (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
KP-4201	850	2.4 - 4.8	-	270	1.5	6.3
KP-4203	1.250	2.4 - 6.4	-	290	1.7	6.3
SA-8821V	1.090	2.4 - 4.8	19.5	301	1.87	6.3
SA-8823V	1.682	4.8 - 6.4	15	306	1.95	6.3
AHR - 200	890	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	15.5	-	1.7	6.3
AHR - 300	1.420	4.0; 6.4	18	-	2.0	6.3

* Trzpienie M3 i M12 dostępne na zamówienie