

N1A2

Nitownica do nitonakrętek



- do nitonakrętek: M3 - M12
- siła zaciągu 2.500 kgf

Japońska nitownica dysponująca siłą pozwalającą zaciągać nitonakrętki M12. Posiada przycisk awaryjnego wykręcania trzpienia z nitonakrętki. Pozwala na łatwą regulację skoku. W pełni automatyczna.



AN - 200

Nitownica do nitonakrętek



- do nitonakrętek: M3 - M10
- siła zaciągu 1.570 kgf

Przemysłowa nitownica do nitonakrętek M3-M10 (M3 - na zamówienie). Narzędzie w pełni automatyczne!



A - 515

Nitownica do nitonakrętek



- do nitonakrętek: M3 - M12
- siła zaciągu 2.060 kg

W zestawie końcówki: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Zastosowanie:
Wszystkie typy - nitonakrętki aluminiowe, stalowe, nierdzewne.



AHRN - 02

Nitownica do nitonakrętek



- do nitonakrętek: M4, M5, M6, M8, M10

Nitownica pneumatyczna AHRN-02 przeznaczona jest do zaciągania nitonakrętek w zakresie M4-M10. Nakręcania i wykręcania trzpienia z nitonakrętki dokonuje się manualnie za pomocą pokrętła umieszczonego z tyłu korpusu.



Pokrętło (PRAWO/LEWO) do wykręcania trzpienia z nitonakrętki



W zestawie: 5 kpl. trzpieni z nakrętkami

Model	Siła zaciągania (kg)	Średnica nitów \varnothing (mm)	Dł. skoku posuwistego (mm)	Wymiary (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
N1A2	2.500	M3 - M12*	7	298 x 305	2.1	5 - 6
AN-200	1.570	M3 - M10	6,1	290	2.6	6 - 7
AT - 515	2.050	M3 - M12	0 - 6.5	310	2.5	6 - 7
AHRN - 02	-	M4 - M10	6.0	190	1.55	6.3