

SP - 1510AH

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
- prawe i lewe obroty



Japońska wiertarka kątowa z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 1.800 obr/min.

KD - 867

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- profesjonalny uchwyt na klucz 10 mm
- prawe i lewe obroty



Wiertarka kątowa z prędkością roboczą 1.800 obr/min.

PT - 33120

Wiertarka pneumatyczna **10 mm**



- profesjonalny uchwyt na klucz 10 mm
- prawe obroty



Wiertarka kątowa z korpusem pokrytym tworzywem eliminującym, tzw. "zimny dotyk". Prędkość robocza 1.900 obr/min.

FCD - 68 - 1F

Wiertarka - MIKRO



- wysokość głowicy roboczej (bez wiertła) 26.5 mm
- ergonomiczna, wytrzymała obudowa
- prawe obroty



Jedna z najmniejszych, przemysłowych wiertarek pneumatycznych. Głowica o wysokości tylko 26,5mm pozwala na dotarcie w trudno dostępne miejsca. Japońska jakość wykonania.

W dostawie znajduje się wiertło 6mm z gwintem. Aby mocować tradycyjne wiertła należy zamówić dodatkowo tulejkę w rozmiarze od 3 do 6 mm i nakrętkę kontruującą.

SA - 6132A

Wiertarka - MIKRO



- metalowa, wytrzymała obudowa
- w zestawie wiertło 4 mm z gwintem



Wiertarka kątowa - przemysłowa z głowicą roboczą o wysokości 66 mm (razem z wiertłem). Prędkość robocza maks. 3.000 obr/min.

Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SP-1510AH	1.800	10	208	0.98	1/4	2.2	87	6.3
KD-867	1.800	10	209	1.1	1/4	2.4	88	6.3
PT-33120	1.900 P	10	195	1.1	1/4	2.5	82	6.3
SA-6132A	2.800-3.000	1/4 x 28	260	0.6	1/4	-	-	6.2
FCD - 6B - 1F	2.500	1/4 x 28	222	0.6w	1/4	-	-	6.3