

SA - 6123

 Wiertarka pneumatyczna **16 mm**


- 4- stopniowy regulator obrotów
- prawe i lewe obroty
- zaczep do podwieszania na balanserze



Wiertarka pneumatyczna przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Prędkość obrotowa 1.000 obr/min.


FCD - 23R - 11S Wiertarka pneumatyczna

Fuji

ZAKRES PRACY:

- wiercenie 22 mm
- gwintowanie 19 mm



Wiertarka do dużych obciążeń, szczególnie do naroży. Posiada dwa kierunki obrotów, dzięki czemu można używać jej także jako gwintownicy. Regulacja obrotów w rękojeści.

FCD - 32R - 11S Wiertarka pneumatyczna

Fuji

ZAKRES PRACY:

- wiercenie 32 mm
- gwintowanie 32 mm



Wiertarka do dużych obciążeń, szczególnie do naroży. Posiada dwa kierunki obrotów, dzięki czemu można używać jej także jako gwintownicy. Regulacja obrotów w rękojeści.

SA - 61085

 Wiertarka pneumatyczna z udarem **16 mm**


- profesjonalny uchwyt na klucz 16 mm
- prawe i lewe obroty

Bardzo mocna wiertarka pneumatyczna z 4- stopniową regulacją szybkości obrotowej. Wyposażona jest w zaczep do podwieszania na balanserze.



Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Moc (kW)	Długość (mm)	Masa (kg)	Zużycie powietrza (l/min)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SA - 6123	1000	16	-	380	4.6	285	92	6.3
FCD - 23R - 11S	430	Morse'a typ 2	900	472	7.0	1.500	-	-
FCD - 32R - 11S	350	Morse'a typ 3	1.600	578	13.5	1.800	-	-
SA - 61085	2.100 - 3.800	16	-	380	6.0	801	96	6.3