

F1 / S

Pistolet lakierniczy

1.5 mm



Dysza 1,5mm, rozpylanie 198 g/min.
Możliwość zamówienia dyszy 1,2; 1,8; 2,0; 2,5

F150 PLUS S

Pistolet lakierniczy

1.2 mm



pistolet lakierniczy włoskiej renomowanej marki ANI ze zbiornikiem 0,5l.

F150/PLUS/S/SP

Pistolet lakierniczy

1.5 mm



- wyposażony w zbiornik ciśnieniowy
- w certyfikat EX II 3 G Ex c - IIA T4

Pistolet lakierniczy włoskiej renomowanej marki ANI ze zbiornikiem 0,5l.

F1 / E

Pistolet lakierniczy

1.5 mm



Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem aluminiowym o pojemności 1000 ml. Posiada regulację wielkości strumienia farby oraz regulację wydatku farby.

26 / B

Pistolet do ropowania



- płynna regulacja ciśnienia powietrza
- regulacja strumienia.

Pistolet do ropowania do płynów o małej gęstości ze zbiornikiem 1 litr.

AS/212/S

Pistolet do konserwacji



- dysza 2mm
- płynna regulacja strumienia.

Idelne narzędzie do konserwacji progów i profili zamkniętych w nadwoziach pojazdów.

Model	Ciśnienie (bar)	Masa (g)	Zużycie farby (l/min)	Pojemność zbiornika (l)	Wejście zasilające (cal)
F1/S	1.5 - 4.0	390	Dysza: 1.5 = 198	0.5	1/4
F1 PLUS/S	1.5 - 4.0	384	Dysza: 1.2 = 148	0.5	1/4
F1 PLUS/S/SP	2.5	450	-	0.5	1/4
F1/3	3.5 - 4.0	-	Dysza: 1.5 = 170	1.0	1/4
26/B	maks. 10	-	-	1.0	1/4
AS/212/S	-	1.300	-	-	-