

**19000330**

Zestaw do dystrybucji

**3 : 1**



- automatycznie załączany cyfrowym przepływomierz ręczny
- uchwyt ścienny z węzłem

Stacjonarny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Przeznaczony do montażu ściennego.



**19243**

Pompa pneumatyczna

**3 : 1**



- pompa z filtrem

Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.



**19244**

Pompa pneumatyczna

**3 : 1**



- pompa z filtrem

Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.



**19257**

Pompa pneumatyczna

**3 : 1**



- pompa z filtrem

Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.



**27622**

Odsysarka oleju

Zestaw do odsysania oleju o temp maksymalnej 120°C z pneumatycznym zaworem ssącym. W zestawie z nalewką. Sondy ssące o średnicy 5/6/8 mm. Zbiornik stalowy montowany na podwoziu z dwoma kółkami stalowymi i dwoma skrętnymi. Odsysarka dostarczana jest z zaworem Venturi z zabezpieczeniem przepięnieniowym, złączką do podłączenia pneumatyki przy opróżnianiu zbiornika, zaworem bezpieczeństwa, węzłem ssącym 2 m, węzłem odpływowym 2 m, oraz z trzema końcówkami ssącymi 5 /6 /8mm.



Model	Przełożenie pompy	Długość rury ssącej (mm)	Maks. wysokość ssania (m)	Lepkość	Zastosowanie do beczek (litry)
<b>19000330</b>	3 : 1	570	6	Olej do SAE 90	60
<b>19243</b>	3 : 1	570	6	Olej do SAE 90	60
<b>19244</b>	3 : 1	860	6	Olej do SAE 90	200 - 220
<b>19257</b>	3 : 1	860	6	Olej do SAE 90	200 - 220