

MA - 57R

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 600/min

Pneumatyczne mieszadło na stojaku z zastosowaniem do pojemników o średnicy 490mm.

MP - 56

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 3.700/min
- wirnik o średnicy \varnothing 110 mm

Lekkie mieszadło pneumatyczne z napędem przeciwwybuchowym, przeznaczone do pracy ręcznej lub stacjonarnej.

MP - 37

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 11.000/min
- wirnik o średnicy \varnothing 50 mm

Lekkie mieszadło pneumatyczne z napędem przeciwwybuchowym, przeznaczone do pracy ręcznej lub stacjonarnej.

FA - 5

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 600/min
- wirnik o średnicy \varnothing 165 mm

Pneumatyczne mieszadło na stojaku z zastosowaniem do pojemników o maksymalnej wysokości 450 mm i średnicy 490 mm.

EA - 5

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 700/min
- wirnik o średnicy \varnothing 165 mm

Mieszadło do przygotowywania (mieszania) materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczalników itp.

EA - 1 - B

Mieszadło pneumatyczne



- prędkość obrotowa maks. 2.780/min
- wirnik o średnicy \varnothing 165 mm

Mieszadło do przygotowywania (mieszania) materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczalników itp.

Model	Obroty (obr/min)	Certyfikat ATEX EX	Moc (kW)	Wysokość całkowita (mm)	Zużycie powietrza (l/min)
MA - 57R	0-600	NIE	0,35	450	180
MP-56	3700	NIE	0,56	760	667
MP-37	11000	NIE	0,37	760	440
FA - 5	0 - 600	NIE	0,4	450	180
EA - 5	370 / 700	NIE	0.70 / 0.40	580 - 1110	160
EA - 1 - B	2780	NIE	-	1310	190