

**SA - 8502**

Przecinarka

75 mm



- do tarcz  $\phi$  75 mm
- małe gabaryty
- 22.000 obr/min



Ergonomiczna, wytrzymała przecinarka pneumatyczna z przepływową regulacją powietrza.

**KI - 4407 - XA**

Przecinarka

100 mm



- 11.000 obr/min
- do tarcz 100 x 10 x 1



Polecana do przecinania różnego rodzaju elementów, podwozi i zawieszni samochodów osobowych i dostawczych.

**I - 9315**

Przecinarka

100 mm



⇒ bendel



- w ofercie tarcze NORTON S-Hard 100x1x10mm

Pneumatyczna przecinarka niemieckiej marki BENDEL. Wyposażona w opatentowaną głowicę kątową, która przenosi duże obciążenia i jest przy tym niezwykle mała. Przy zastosowaniu tarcz o grubości 1mm znakomicie przecina różnego rodzaju elementy stalowe w trudno dostępnych miejscach. Najczęściej stosowana jest podczas demontażu zabezpieczonych połączeń gwintowych, recyklingu, napraw podwozi i układów jezdnych. Przecinarka pneumatyczna godna polecenia dla warsztatów mechanicznej pojazdowej, zakładów napraw powypadkowych, producentów konstrukcji stalowych, w tym stali kwasoodpornej.



**KI - 4413**

Przecinarka

100 mm



- wolne i szybkie obroty
- blokada wrzeczona
- regulacja osłony tarczy



Szlifierka pachwinowa, pneumatyczna Kuani KI-4413 to idealne narzędzie do szlifowania spoin w narożach i innych trudno dostępnych miejscach. Stosując tarcze o grubości 0,8-1mm można z powodzeniem przecinać sworznie, rury, pręty. Prezentowana szlifierka umożliwia prace tarczami o średnicach: 75x9,58; 105x16. W wyposażeniu z KI-4413 dodatkowa flansa dociskowa do tarcz o średnicy mocowania 16mm.



Model	Obroty (/min)	Tarcza (mm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Zużycie powietrza (l/min)	Poziom hałasu (dBA)	Wibracje (m/s <sup>2</sup> )	Ciśnienie robocze (bar)
SA - 8502	22.000	75	185	0.79	102	93	2.5	6.3
KI - 4407 - XA	11.000	100	345	1.12	320	89.2	2.3	6.3
I - 9315	15.000	100	420	1.1	350	96.8	2.3	6.3
KI - 4413	14.000	maks. 105	345	1.4	116	94.8	2.25	6.3