

**FG - 50Y - 1BF**

Szlifierka prosta

50 mm



Fuji



- solidna, mocna obudowa
- 18.000 obr/min

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach przemysłowych.

**FG - 4HL - 1F**

Szlifierka prosta

75 mm



Fuji



- 12.000 obr/min
- mocna, metalowa konstrukcja

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach przemysłowych.

**FG - 5H - 2M**

Szlifierka prosta

125 mm



Fuji



- solidna, mocna obudowa
- 7.600 obr/min

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach przemysłowych. Posiada ergonomiczną i zwartą konstrukcję obudowy.



**FG - 6H - 1M**

Szlifierka prosta

150 mm



Fuji



- mocna, metalowa konstrukcja
- 6.300 obr/min

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach przemysłowych.

**FG - 8H - 2M**

Szlifierka prosta

180 mm



Fuji



- duża moc 1.62 kW
- solidna, mocna obudowa
- 5.300 obr/min

Model przeznaczony do prac w ciężkich warunkach przemysłowych.

Model	Obroty (/min)	Tarcza (mm)	Moc (kW)	Długość (mm)	Masa (kg)	Zużycie powietrza (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)
FG - 50Y - 1BF	18.000	50 x 13 x 9.53	0.29	532	2.0	430	5.9
FG - 4HL - 1F	12.000	75 x 19 x 9.53	0.74	615	2.6	800	5.9
FG - 5H - 2M	7.600	125 x 19 x 12.7	0.96	511	2.5	1.000	5.9
FG - 6H - 1M	6.300	150 x 25 x 15.8	1.03	531	3.4	1.200	5.9
FG - 8H - 2M	5.300	180 x 25 x 15.8	1.62	556	5.4	1.800	5.9