

SA - 5008K Szlifierka trzpieniowa kątowa - mini



Trzpieniowo-kątowa mikro szlifierka pneumatyczna w komplecie z akcesoriami. Niezwykle mała głowica pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach.

B - 10CL Szlifierka taśmowa

10 x 330



- 372 mm długości
- 17.000 obr/min
- tłumik hałasu

Narzędzie dedykowane do ciężkiej pracy przemysłowej. W szczególności do obróbki detali odlewniczych.

B - 10N Szlifierka taśmowa

10 x 330



- małe gabaryty 280 mm długości
- 17.000 obr/min
- tłumik hałasu

Lekka- zaledwie 700 g i wyjątkowo ergonomiczna szlifierka taśmowa. Polecana do pracy w trudno dostępnych miejscach.

BB - 10A Szlifierka taśmowa

10 x 330



- mała masa 0,6 kg
- 16.000 obr/min
- tłumik hałasu

Kompaktowa, mocna i lekka szlifierka z funkcją zmiany kierunku obrotów.

SP - 1370A Szlifierka taśmowa

10 x 330



- 16.000 obr/min

Charakteryzuje się japońską niezawodnością i wysoką jakością materiałów. Regulowana pozycja ramienia pozwala idealnie dopasować kąt do obrabianego elementu.

SA - 4501A Szlifierka taśmowa

10 x 330



- gumowa osłona uchyty
- 16.000 obr/min

Szlifierka taśmowa na pasy 10 x 330mm. Lekka i mała obudowa. Idealna w trudno dostępnych miejscach.

Model	Obroty (/min)	Taśma szlifierska (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Poziom hałasu (dBA)	Wibracje (m/s ²)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SA - 5008K	7.000	-	-	150	-	-	0.23	6.3
B - 10CL	17.000	10 x 330	400	372	-	-	0.9	6.3
B - 10N	17.000	10 x 330	400	280	83	2.5	0.70	6.3
BB - 10A	16.000	10 x 330	250	246	83	2.5	0.60	6.3
SP - 1370A	16.000	10 x 330	583	284	85	0.7	0.80	6.3
SA - 4501A	16.000	10 x 330	310	284	86	2.5	0.80	6.3

B - 20N Szlifierka taśmowa

20 x 520



- tłumik hałasu
- 17.000 obr/min

Doskonała szlifierka do pracy z taśmą o szerokości 20 mm. Rękojeść pokryta tworzywem niwelującym, tzw. zimny dotyk.

BB - 20 Szlifierka taśmowa

20 x 330



- tłumik hałasu
- 16.000 obr/min

Szlifierka taśmowa do pracy w warunkach przemysłowych, odporna na uszkodzenia.

SP - 1380 Szlifierka taśmowa

20 x 520



- mocna obudowa
- 17.000 obr/min
- masa 1,4 kg

Lekka - zaledwie 700g. i wyjątkowo ergonomiczna szlifierka taśmowa. Polecana do pracy w trudno dostępnych miejscach.

AT - 103 Szlifierka taśmowa

60 x 260



- mała masa 1,25 kg
- 7.000 obr/min
- mocna obudowa

Szlifierka taśmowa do taśm o wymiarach 60 x 260 mm. Pozwala na dokładne prowadzenie narzędzia dzięki dodatkowemu uchwytowi. Posiada system automatycznego naciągu taśmy. Łatwa i szybka wymiana taśmy.

AT - 127 Szlifierka taśmowa

30 x 540



- mocna obudowa
- 17.000 obr/min
- masa 1,4 kg

Szlifierka na pasy 30x540mm. Idealna do pracy w miejscach trudno dostępnych.



Model	Obroty (/min)	Taśma szlifierska (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Poziom hałasu (dBA)	Wibracje (m/s ²)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
B - 20N	17.000	20 x 520	520	410	83	2.5	1.20	6.3
BB - 20	16.000	20 x 330	430	249	83	2.5	0.80	6.3
SP - 1380	17.000	20 x 520	766	365	85	0.8	1.40	6.3
AT - 127	13.000	30 x 540	290	390	85	-	2.1	6.3
AT - 103	7.000	60 x 260	-	170	86	2.5	1.25	6.3