

JEX - 24

Młotek igłowy



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 4.000/min

Młotek do igieł o wymiarach 2x180mm (53 szt.) lub 3x180mm (23 szt.).

JEX - 28

Młotek igłowy



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 4.500/min

Profesjonalny młotek igłowy przeznaczony jest do usuwania rdzy, zgorzelin, starych powłok. Młotek współpracuje z igłami o wymiarach 2x180mm (53 szt.) lub 3x180mm (23 szt.).

AT - 24

Młotek igłowy



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 4.000/min

Młotek pneumatyczny z igłami 3x180mm. Niezastąpiony podczas usuwania różnego rodzaju powłok i osadów.

PT44204

Młotek igłowy



- skok tłoka: 39 mm
- częstotliwość: 4.400/min

Profesjonalny młotek igłowy marki PNEUTREND przeznaczony do czyszczenia spoin spawalniczych.

JC - 16

Młotek igłowy



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 4.000/min

Młotek igłowy mini do ciężkich prac przemysłowych. W dostawie z narzędziem komplet igieł 2x150mm.

FNS - 2P - 1F

Młotek igłowy



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 8.000/min

Młotek igłowy wykorzystywany w przemyśle od ponad 25 lat. Szczególnie przez stocznie i armatorów.

Model	Częstotliwość (Hz)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dB)	Ciśnienie robocze (bar)
JEX - 24	4.000	270	237	2.7	8,4	104	5.9
JEX - 28	4.500	350	264	3.5	11,2	104	5.9
AT - 24	4.000	270	237	2.7	8,4	104	6.3
PT44204	4.400	232	457	-	-	-	6.3
JC - 16	4.000	150	158	1.4	7,8	98	6.3
FNS - 2 - 1F	8.000	180	347	1.9	7.4	89	6.3

FNS - 2 - 1F Młotek igłowy



Fuji



- mocna, zwarta obudowa
- częstotliwość: 8.000/min

Młotek igłowy wykorzystywany w przemyśle od ponad 25 lat. Szczególnie przez stocznie i armatorów.

AJC-16 Młotek igłowy



NITTO
NITTO KOHKI CO.,LTD.



- metalowa obudowa
- częstotliwość: 6.000/min

Przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych przy odzūżnianiu, rozpylaniu spawów i czyszczeniu: odlewów, cegieł, kamienia oraz innych materiałów.

JT - 20 Młotek igłowy



NITTO
NITTO KOHKI CO.,LTD.



- obudowa pokryta tworzywem
- częstotliwość: 4.000/min

Profesjonalny młotek do igieł 3 x 180mm. W zestawie komplet igieł.

AT - 20 Młotek igłowy



ATMO®



- obudowa pokryta tworzywem
- częstotliwość: 4.000/min

Profesjonalny młotek do igieł 3 x 180mm. W zestawie komplet igieł.

A - 300 Młotek pneumatyczny



NITTO
NITTO KOHKI CO.,LTD.



- mocowanie: 10 mm
- częstotliwość: 2.600/min

Japoński młotek pneumatyczny A-300 Nitto-Kohki.

Profesjonalny młotek pneumatyczny do rozcinania blachy lub skuwania różnego rodzaju osadów i rdzy. Doskonale sprawdza się przy pracach blacharskich, szczególnie w trudno dostępnych przestrzeniach gdzie praca zwykłym młotkiem jest niemożliwa. Mocowanie 10mm pozwala na zastosowanie wielu różnorodnych końcówek roboczych, również do zakuwania nitów pełnych i rurkowych. W ofercie Nitto-Kohki 23 różne końcówki! Pneumatyczny młotek A-300 jest bardzo dobrze wyważony dzięki czemu długotrwała praca nie jest męcząca.

W zestawie:

- młotek A-300
- sprężyna
- nypel zasilający

Model	Częstotliwość (Hz)	Średnica dłuta (mm)	Zużycie powietrza (l/min)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dB)	Ciśnienie robocze (bar)
FNS - 2P - 1F	8.000	-	180	310	2.5	8.0	89	6.3
AJC-16	6.000	-	-	190	0.98	-	-	6.0
JT - 20	4.000	-	200	245	2.4	8.4	104	5.9
AT - 20	4.000	-	200	245	2.4	8.4	104	5.9
A - 300	2.600	10	300	185	1.7	80	105	5.9